

## LED szalag forrasztásmentes betáp 5050 RGB szalaghoz



Végezze el forrasztás-mentesen 5050 RGB színváltós LED szalag szerelési munkáit. Ezzel a csatlakozóval és LED szalag betáp modullal nincsen szükség a szalagok forrasztására a betáplálási oldalakon. A csatlakozót egyszerűen a forrasztási helyen pattintsa a szalagra, úgy, hogy az megfelelő érintkezéssel rendelkezzen, majd kösse a vezetékeket az [RGB 5050 LED szalag vezérlő](#) vagy az [RGB 5050 LED szalag erősítő](#) sorkapcaira. Ha nem közvetlenül a vezérlőbe vagy az erősítőbe akarja kötni, akkor kötheti sorkapcsokba vagy [Wago csatlakozókba](#) is a csatlakozó szabad végét, így könnyen és egyszerűen végezheti el a kivitelezést.

Méret:	16 mm x 14 mm x 4.5 mm
A vezeték hossza:	10 cm
Csatlakozás:	Pattintós fül
LED szalag típus:	5050x30 RGB, 5050x60 RGB

Próbálja ki és szerelje ezzel a csatlakozóval RGB színváltós LED szalag rendszereit, 12VDC / 24VDC rendszerekhez egyaránt alkalmazható, szerelési idő több mint a felére csökken, nincsen szükség cinkre, önra a forrasztáshoz, egyszerű szerelést tesz lehetővé, nem kell külön asztalon és pulton forrasztgatni, a szerelési helyen gyorsan összepattintható. Az RGB 5050 betáp csatlakozót a forrasztási pontokon nem, de a vágási pontokon lehet csatlakoztatni, amelyet 10 centiméterenként megtalál a szalagokon. A betáp csatlakozó pattintós szorítókapcsos kialakítása nagyon erős kötést hoz létre, így biztosítva van a mechanikai csatlakozás mellett az elektromos összeköttetés is.

### Specifikáció

Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	12-24 VDC
Chip típusa	5050
Fénytechnikai adatok	
Színhőmérséklet (K)	RGB

Termék oldal: [https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=2720](https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=2720)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.06.19 17:52