Energia Háza

Cikkszám: EHVC212038

LED szalag kültéri 3528/120 led/m 8 Watt/m meleg fehér 3000K (5 méter) IP65



Vásárlási mértékegység: 5 méter.
1 darab a kosárban 5 métert jelent.
Minimum rendelhető mennyiség: 5 méter.

Kültéri hajlékony **3528 chippel szerelt LED szalag** 5 méteres tekercsben 3M erős hát-és kétoldali ragasztóval. A szalag ideális kültéri kivitelezésekhez, ereszcsatorna alá hangulat és kiegészítő világításként, díszvilágítás kivitelezéséhez, beltéren konyhapultok, vizes-helyiségek, például fürdőszoba, mosdó, vécében történő szereléshez, kiegészítő világításhoz. A LED szalag 120 LED / méter elhelyezés egyenletes szórt fényt biztosít, a hűtéshez javasolt az **alumínium profilok** használata.

Belsőépítészek és lakberendezők által javasolt termékek és megoldások közé tartozó fényszalag, amely természetes fehér színével és dimmelhető lehetőségével alkalmas gipszkartonokba történő rejtett és nem rejtett világítás kialakítására, gipsz és polifoam stukkókba történő elhelyezésre rusztikus, modern és mediterrán stílusú helyiségekbe egyaránt.

Alkalmazási területek:

- Lakások, családi házak belső és külső világítási rendszereként,
- Éttermek, bárok, hangulatvilágításaként, kiegészítő fényforrásaként,
- Társasházak kapualjainak megvilágítására, éjszakai biztonsági világítás kialakítására,
- Profilokban járdák, közlekedési útvonalak irányfényeként,
- Egyéb belső és külső építészeti, elektromos megoldásként,

Működtetés:

A LED szalag működtetéséhez megfelelő **230 VAC / 12 VDC tápegység** szükséges, kiegészítőként alkalmazható **Dimmer, alkonykapcsoló és Vezérlő, távirányító vagy fényerőszabályozó,** amelyeket megtalál az Energia Háza web áruházban. A hosszú élettartam érdekében gondoskodni kell a megfelelő stabil hűtésről, amelyet alumínium profilokkal lehet megvalósítani.

Felszerelés:

A 3528 Természetes fehér LED szalagot egyszerű szerelni, a hátoldalon lévő 3M erős ragasztószalag erős tapadást biztosít alumínium, üveg, fém, műanyag, laminált bútorok esetén. Fára nehézkesen tapad és nem ideális megoldás sem a tapadás, se ma hűtés hiánya miatt. Vigyázzon a tűzesetekre és kérje ki szerelője véleményét, szakértelmét.

Specifikáció

Általános adatok	
Élettartam (óra)	20.000
Garancia (év)	1 év
Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	12 VDC
Névleges teljesítmény (W)	8 Watt/m
Energiaosztály (A-G)	F (A+)
Vezérelhetőség	Igen

Általános adatok

Elektromos adatok

Chip típusa	3528
Fénytechnikai adatok	
Fényáram (lm)	800 lm/m
Színhőmérséklet (K)	3000K (Meleg Fehér)
Fény színe	Meleg fehér
Sugárzási szög (°)	120°
Környezeti adatok	
Felhasználás	Kültéri
IP védelmi szint	IP65
Kosármennyiség:	
Árszabás	Tekercs ár (5 méter)
Egység a kosárban (m)	Tekercs ár (5 méter)
Méretek	
Szélesség (mm)	8 mm

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=2770

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.11.02 07:57

Energia Háza
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu