

V-TAC LED panel 600x600, 45wattos 3600 lumenes, természetes fehér fényű



10 darab vásárlása esetén további 5% extra kedvezmény minden 45 wattos LED panel árából! Tegyen a kosárba legalább 10 darab panelt és automatikusan megkapja a diszkont kedvezményt.

Gyártó	V-TAC
Cikkszám	ehvc-6024
Névleges feszültség panel	30-42 VDC
Névleges feszültség driver	220-240 VAC / 50-60 Hz
Teljesítmény	45 Watt
Fényáram	3600 lm
Fényhasznosság	80lm/watt
Színhőmérséklet	~4000K meleg fehér fényű
Fényszórási szög	120°
Maximális kapcsolási ciklus	15 000
Élettartam	20 000 óra
Dimmelhető / fényerő szabályozása	Külön megvásárolható tápegységgel
IP védelem	Belétri IP20
Lámpatest anyaga	Alumínium + PMMA + PS
Méret	595x595x14 mm

Minőségi magas fényerőt leadó süllyesztett ultra vékony, csak 14 mm vastagságú négyzetes LED panel többféle beépítési lehetőséggel. A panel kiválóan alkalmas bontható álmennyezetek, fix betonfödémek és fix gipszkarton szerkezetekbe történő beépítéshez. A panel mérete megegyezik a bontható álmennyezeti lapok méretével. A ledpanel lámpatest fényereje megegyezik 3 darab régebbi izzószálas fényforrás által leadott fény mennyiséggel. A lámpatestet javasoljuk új világítás kialakításához vagy a régebbi 2 vagy 4 fénycsöves lámpatestek kiváltásához. Az A+ energiahatékonyságú megoldás ideális fővilágítási rendszerek kialakítására, a rezsiköltségek optimalizálására, csökkentésére. A panel szerelhető kiemelő kerettel födém szerkezethez rögzítve, belógatással függesztékekkel. Ezek a termékek külön megvásárolhatóak áruházunkban.

A panel előnyei:

- Ultra vékony design,
- Magas fényerő kibocsátás,
- Nincsen benne higany és infravörös sugárzás,
- Nagyon könnyű szerelési módok,
- Környezetbarát technológia,
- Külön tápegységgel dimmelhető,

Felhasználási javaslat:

- Irodák,
- Kórházak,
- Konferencia termek,

- Hotelek,
- Bevásárló központok,
- lakossági felhasználások, garázsok, műhelyek, ebédlők,

Specifikáció

Forma	
Forma	Négyzet
Általános adatok	
Élettartam (óra)	20.000 óra
Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	230 VAC
Névleges teljesítmény (W)	45 Watt
Vezérelhetőség	Nem
Fénytechnikai adatok	
Szín visszaadás (CRI)	Ra
Fényáram (lm)	3600 lm
Színhőmérséklet (K)	4000K (Természetes Fehér)
Fény színe	Természetes fehér
Sugárzási szög (°)	120°
Jellemzők	
Szín	Fehér
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	IP20
Méretek	
Szélesség (mm)	595 mm
Hosszúság (mm)	595 mm
Magasság (mm)	14 mm

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=3013

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.06.19 23:35

Energia Háza
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu