

Optonica LED panel kerek (12W-120°) Epistar 5 év garancia 2800K



5 év Garancia! EPISTAR megbízhatóság és minőség az Optonica kínálatában. Az Epistar chipek a prémium márkás minőséget képviselik, ahol az Optonica ezzel a LED panel sorozatával képviselteti magát. A 12 Wattos teljesítmény már kötöttségek nélkül is alkalmazható az ipari, üzleti villanszerelésben, világítástechnikában, de az otthoni világítás modern és letisztult stílusát is kialakíthatja ezzel a sülyesztett LED panellel. A panel olyan vékony, hogy a gipszkarton rendszerekben könnyedén szerelhető, teljes vastagsága is vékonyabb a 12 mm-es karton rendszereknél, csupán a rugós fülei állnak magasabban 19 mm-en. A kerek panelt nem kell a falhoz igazgatni, ezért könnyen beállítható, a 120°-os sugárzási szöggel a fényt pedig egyenletesen képes biztosítani. Megbízható fényforrás és márkanév a panelekben. A panel alumíniumból készül és fehér porszórt felülettel rendelkezik. Kiváló megmunkálás, esztétikus lámpatest minden felhasználási területhez.

	EHPAN01007ONA	EHPAN01008ONA	EHPAN01009ONA
Gyártó	Optonica		
Névleges feszültség (V)	170-265 VAC		
Névleges teljesítmény (W)	12 Watt		
Kiváltott fényforrás	80 Watt		
Fejelés	Hálózatra köthető		
Fényáram (lm)	840 lm		
Sugárzási szög (°)	120°		
Színhőmérséklet (K)	6000K	4500K	2800K
Fény színe	Hideg fehér	Természetes fehér	Meleg fehér
Szabályozható	Opcionális		
Várható élettartam	35000 óra		
Kapcsolás száma	100000		
Panel átmérője	170 mm		
Panel kivágási mérete	155 mm		
Égő magassága	19 mm		

Megvalósulási Ötletek:



Specifikáció

Általános adatok	
Felszerelés módja	Süllyesztett
Élettartam (óra)	35.000 óra
Garancia (év)	5 év
Szabályozhatóság	Opcionális
Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	230 VAC
Névleges teljesítmény (W)	12 Watt
Kiváltott fényforrás (W)	80 Watt
Energiaosztály (A-G)	E (A++)
Fénytechnikai adatok	
Fényáram (lm)	840 lm
Színhőmérséklet (K)	2800K (Meleg Fehér)
Sugárzási szög (°)	120°
Energiahatékonyság (Lm/W)	70 lm/W
Jellemzők	
Lámpatest anyaga	Alumínium
Szín	Fehér
Környezeti adatok	
Működési hőmérséklet (°C)	-30 / +50
IP védelmi szint	IP20
Méretek	
Szélesség (mm)	170 mm
Hosszúság (mm)	166 mm
Magasság (mm)	19 mm

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=3298

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.02.04 11:50

Energia Háza
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu