Energia Háza

**Cikkszám: EHKX8910**

# KANLUX Marid LED hang- és mozgásérzékelő 150°, 30-90db12 m, IP20, fehér



### Mozgás és hang érzékelő Marid JQ-L

Lehetőség van akusztikus kapcsolóként való használatára. A mozgásérzékelő fehér színben elérhető. Az érzékelési tartomány állítható, és akár 12 méter is lehet. A vízszintes működési szög 130°, a függőleges működési szög pedig 25°.

A mozgásérzékelő világítási ideje beállítható 10 mp és 7 perc között. Lehetőség van a fényerősség beállítására is, melyen a készülék működik. Az érzékelő 60-as átmérőjű szerelődobozba építhető és felválthat bármely más általános mozgásérzékelőt.

### Technikai jellemzők:

- csak rezisztív terheléssel működik (hagyományos, halogén izzók üzemeltetésére)
- bemenő feszültség: 220-240V~; 50/60Hz
- maximális áram: 40VA-400VA
- műanyag borítás
- mozgás érzékelés: 0.3...3 m/s (1...10 km/h)
- érzékenység beállítás: 3...1000 lux
- lehetőség van hanggal aktiválni az érzékelőt (pl. saját hangunk) 30-90dB tartományon belül
- Porral és párával szembeni védelem: IP20
- II. osztályú áramütés elleni védelem
- CE tanúsítvány

A beállításokhoz az előlapot le kell venni!

**Specifikáció**

| | |
|---|---|
| **Általános adatok** | |
| Idő késleltetés | 10 mp-7perc |
| Garancia (év) | 2 |
| Működési távolság | 12 m |
| Burkolat színe | fehér |
| **Elektromos adatok** | |
| Névleges feszültség (V) | AC220-240V |

| Általános adatok |
|---|

| Elektromos adatok |
|---|

| Környezeti adatok | |
|---|---|
| Felhasználás | beltéri |
| IP védelmi szint | IP20 |
| **Biztonságtechnikai adatok** | |
| Érzékelési szög | 150° |

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=5421

*A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk.* - 2026.11.02 16:19

---

**Energia Háza**
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

*E-mail:* bolt@energiahaza.hu
*Telefon:* +36 (70) 609 2300
*Web:* www.energiahaza.hu