Energia Háza

Cikkszám: EHOP4480

RGB+CCT színes és fehér LED szalag 5050/60, 24V, 9,5W



RGB+CCT színes és fehér LED szalag 5050/60, 24V, 9,5W nagy fényerő kevés fogyasztás mellett! Kisebb teljesítményű tápegység igén, kedvezőbb rendszer paraméterek, gazdaságosabb kiépítés. A legszebb dekorvilágításhoz.

Kedvező paraméterekkel rendelkező színes és állítható fehér fényű LED szalag (RGB+CCT). Az RGB+CCT LED szalaggal megvalósíthatod a dísz és dekor világítások legszebb élményét. A LED szalagon szabadon állíthatod a színes és fehér fényeket, keverheted azokat hangulatodtól vagy rendezvényektől függően. Lehet csak színes vagy csak hideg vagy meleg fehér fény, ahogy éppen szeretnéd. A Mi-Light és Miboxer vezérlőkkel a legtöbbet hozhatod ki ebből a LED szalagból, keresd az Energia Háza kínálatában vagy kérd munkatársunk ingyenes tanácsadását! A 24V tápfeszültségen alacsonyabb áramerősség mellett szolgáltatja a kimagaslóan nagy fényerőt, miközben a LED szalag fogyasztása mindössze 9,5W szemben más termékek 24W-os teljesítményével. A kiemelkedően jó és gazdaságos energiafogyasztás miatt kedvezőbb a tápegységek összehangolása és betervezése, ami nagymértékben könnyíti meg a rendszer kialakítását és optimalizálja a felhasználandó helyet. Mindezt úgy érheted el, hogy a tápegységek terén nagymértékű megtakarítást is kapsz, mivel a kisebb fogyasztáshoz kisebb teljesítményű tápegység is szükséges.

Az RGB+CCT LED szalaghoz szükséges kiegészítők:

- LED szalag tápegység 24V. Számolj ígyh: méterenkénti teljesítmény x 1,2,
- LED szalag vezérlő, RGB+CCT LED szalagokhoz, felhasználható a maximális teljesítményig,
- Távirányító vagy fali vezérlő, RGB+CCT,
- Alumínium LED profil, ami a hűtéshez és egyes helyeken az esztétikus megjelenéshez kell,
- Igény esetén Indecor XPS díszléce, dobozolás,
- 6 eres vezeték, szerelési anyagok,

Tervezés, Tanácsadás, Kivitelezés egyetlen helyen!

Specifikáció

Általános adatok	
Élettartam (óra)	25.000
Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	24 VDC
Névleges teljesítmény (W)	9.5 Watt/m
Energiaosztály (A-G)	F (A)
Vezérelhetőség	Igen
Chip típusa	5050 5in1
Fénytechnikai adatok	

Általános adatok

Elektromos adatok

Fénytechnikai adatok

Fényáram (lm)	950 lm/m
Színhőmérséklet (K)	RGB+CCT (Full Color)
Sugárzási szög (°)	120°
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	IP20
Méretek	
Szélesség (mm)	12 mm

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=6467

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.11.02 19:11

Energia Háza
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu