

Optonica süllyesztett kerek CCT LED panel állítható fehér fény 3000K-6000K 18W



Optonica süllyesztett kerek CCT LED panel állítható fehér fényvel. A LED panel fénye a hátlapon lévő 3 állású DIP kapcsoló segítségével állítható fixen a 3000 Kelvin meleg fehér, 4000 Kelvin nappali természetes fehér és a 6000 Kelvin kissé kékes hideg fehér színhőmérsékletre. Az állítható fehér fényű LED panel előnye, hogy elegendő a későbbiekben eldönteni a szükséges fehér fény színárnyalatát és minőségét ha egyelőre még építkezés, felújítás során nem tudjuk, hogy milyen színeket, bútortípust fogunk használni, vásárolni. A hidegebb fényekhez a hidegebb falszínek, míg a melegebb színekhez a melegebb fények lesznek előnyösebbek. Egy későbbi falszín vagy bútortípus váltásánál ez a CCT LED panel lehetővé teszi, hogy a fény színét is a változásoknak megfelelően igazíthasd az új állapothoz. A süllyesztést egyszerűen lehet megoldani bármilyen álmennyezeti rendszerben vagy bútortípusban. Az Optonica süllyesztett CCT LED panel úgy van kialakítva, hogy a beépítés a leggyorsabban és legegyszerűbben a legkisebb helyre is beépíthető legyen. Ezért a tápegység integrálva, egybeépítve van a LED panellel, a bekötéshez, elektromos csatlakoztatáshoz csak a két vezetékkel kell összekötni egy gyors vezeték-összekötővel, gyorscsatlakozóval. A süllyesztést akár a spotkereteknél itt is a kétoldalon egymással szemben lévő rugós füllel kell elvégezni. Egy 18 Wattos LED panel elegendő egy általános lakás előszobájába is, megvilágít egy általános belmagasságú helyen 10 m²-es területet. A 18 Wattos (W) LED panel a 1880 lumen (lm) fényárammal kivált egy régebbi 145 Wattos hagyományos izzót.

Specifikáció

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Forma | |
| Forma | Kerek |
| Általános adatok | |
| Felszerelés módja | Süllyesztett |
| Élettartam (óra) | 25.000 óra |
| Garancia (év) | 2 év |
| Elektromos adatok | |
| Névleges feszültség (V) | 230 VAC |
| Névleges teljesítmény (W) | 18 Watt |
| Kiváltott fényforrás (W) | 100 Watt |
| Vezérelhetőség | Nem |
| Fénytechnikai adatok | |
| Fényáram (lm) | 1880 lm |
| Színhőmérséklet (K) | 3000-6000K (CCT változtatható) |
| Fény színe | Állítható fehér |
| Sugárzási szög (°) | 100° |
| Jellemzők | |
| Szín | Fehér |
| Környezeti adatok | |
| IP védelmi szint | IP44/IP20 |
| Méretek | |

Forma**Általános adatok****Elektromos adatok****Fénytechnikai adatok****Jellemzők****Környezeti adatok****Méretek**

| | |
|---------------------|------------|
| Kivágási méret (mm) | 210-220 mm |
| Átmérő (mm) | 230 mm |
| Magasság (mm) | 32 mm |

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=6638

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.05.06 01:49

Energia Háza
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu