

Basic LED panel beépítő keret 600 X 600 X 55 mm



A Basic LED panel beépítőkeret egy egyszerű és költséghatékony megoldás az 600 X 600 mm méretű LED panelek felületi mennyezeti szereléséhez. A Basic beépítő keret 55 mm magasságú lapra szerelt megoldás, amely így kis helyigénye miatt könnyen szállítható és raktározható. A lapra szerelt keretet kis csavarok segítségével lehet összeszerelni. A szerelést a földön célszerű elvégezni és javasoljuk, hogy tartsd be az alábbi szerelési lépéseket, hogy a lehető legrövidebb idő alatt felszerelhesd a paneleket és elkészülj a világítással.

Felszerelés menete:

- Szereld össze a padlón, asztalon a Basic 600 X 600 mm LED panel keretet,
- Helyezd egy sablonra, amit például elkészítheted a LED panel csomagolásából is,
- Jelöld be a furathelyeket,
- Tedd a sablont a felszerelés helyén a padlózatra,
- Egy lézeres jelölővel pontozd be a mennyezeten a furatok helyét,
- Több LED panel vagy soros kiosztás esetén a padlózaton is elkészítheted a felszerelési kiosztást, amit a lézer segítségével feljelölhetsz a mennyezetre,
- A jelölés után fúrógép segítségével fúrj megfelelő például 8 mm átmérőjű lyukat és helyezd be a tiplit,
- Csavarozd fel a keretet átlósan, hogy a legjobb rögzítést érj el. Az egyik 300 mm-es oldalt még ne csavarozd fel!
- Ellenőrizd a derékszöveget,
- A LED panel tápegységét csatlakoztasd a megfelelő 230V-os kiálláshoz,
- Helyezd be a LED panelt, miközben csatlakoztatod a tápegységhez,
- Szereld fel a maradék 300 mm-es lemezt is.
- Ezzel készen is vagy.

Specifikáció

Általános adatok	
Felszerelés módja	Csavarozással
Jellemzők	
Anyaga	Alumínium
Szín	Fehér
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	IP20
Méretek	
Szélesség (mm)	600
Hosszúság (mm)	600
Magasság (mm)	55

Energia Háza
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu