Energia Háza

**Cikkszám: EHHL606020UGR19**

# Prémium LED panel 20W 180lm/W 3600lm 4000K UGR19 90° 60x60cm BackLit - HUGO LED



**Prémium LED panel 20W teljesítménnyel a piacon beszerezhető legjobb fényáram/fogyasztással 180lm/W 3600lm 4000K természetes fehér fénnyel UGR19 vibrálás mentes diffúzorral 90° fényszórással 60x60cm méretben BackLit kivitellel - HUGO LED** raszteres álmennyezetbe építhető vagy kiemelő kerettel oldalfalra, mennyezetre szerelhető, 20W teljesítményű rendkívül magas hatékonyságú világítótest 4000K természetes fehér fénnyel, 180lm/W hatékonysággal, 3600lm fényárammal, Backlit felépítésű kivitelben. A HUGO LED panelek teljes mértékben a legújabb és legmodernebb technológiát képviselik, kihasználják a legmagasabb fényleadási lehetőségeket, amely kiválóan alkalmas a legjobb energiahatékonyság elérésére az üzleti, irodai fővilágítások terén. A backlit felépítéssel rendelkező kialakítás sokkal jobb megvilágítást és jobb fényleadást tesz lehetővé mint az oldalsó kialakítással rendelkező lámpatestek, mivel a diffúzort a fény közvetlenül éri és halad át rajta. A jó minőségű és erős fém ház kiváló hőelvezetési megoldást is biztosít, amely hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Az UGR19 szabványnak megfelel, a fényt nem vibráltatja, azaz a fény teljesen egyenletesen mérhető, nem fárasztja a szemet. Az UGR19 LED panel javasolt olyan munkahelyekre, ahol számítógépes munka vagy nagy részletgazdaságú emberi erőforrással végzett munkakörülmények vannak, illetve iskolák, óvodák, irodai munkahelyek. A LED chipekre elhelyezett lencsék segítik a jobb fényeloszlást, ez által sokkal egyenletesebb és homogénebb fényt biztosít. A lámpa szerelhető süllyesztéssel raszteres és nem bontható álmennyezeti rendszerekbe is, belógatással és felületre kiemelő kerettel.

**Felhasználási területek:**

- Irodaépületek,
- Üzletek és szupermarketek,
- Iskolák,
- Közösségi épületek,
- Hotelek,
- Közösségi épületek,
- Laboratóriumok,

## Specifikáció

| | |
|---|---|
| **Forma** | |
| Forma | Négyzet |
| **Általános adatok** | |
| Élettartam (óra) | 50.000 óra |
| **Elektromos adatok** | |
| Névleges feszültség (V) | 230 VAC |
| Névleges teljesítmény (W) | 20 Watt |
| Vezérelhetőség | Opcionális |
| **Fénytechnikai adatok** | |
| Káprázási Tényező (UGR) | UGR19 |
| Szín visszaadás (CRI) | Ra90 |
| Fényáram (lm) | 3600 lm |

**Forma**

**Általános adatok**

**Elektromos adatok**

**Fénytechnikai adatok**

| | |
|---|---|
| Színhőmérséklet (K) | 4000K (Természetes Fehér) |
| Fény színe | Természetes Fehér |
| Sugárzási szög (°) | 120° |
| **Jellemzők** | |
| Anyaga | Alumínium |
| Búra anyaga | PMMA+PS |
| Szín | Fehér |
| **Környezeti adatok** | |
| IP védelmi szint | IP40 |
| **Méretek** | |
| Szélesség (mm) | 595 mm |
| Hosszúság (mm) | 595 mm |
| Magasság (mm) | 32 mm |

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=8305

*A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk.* - 2026.11.02 05:04

**Energia Háza**
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

*E-mail:* bolt@energiahaza.hu
*Telefon:* +36 (70) 609 2300
*Web:* www.energiahaza.hu