

## Miboxer 3in1 (RGB/RGBW/RGB-CCT) Univerzális LED szalag vezérlő gyorscsatlakozóval 12-24V 12A



Miboxer 3in1 (RGB/RGBW/RGB-CCT) Univerzális LED szalag vezérlő gyorscsatlakozóval a könnyebb szerelésért, 12-24V LED szalagokhoz alkalmas, 12A terhelhetőségű. A Miboxer FUTE3-RF LED szalag vezérlő támogatja a gyors szerelési technikát, amely optimálisabb szerelési időt tesz lehetővé. A gyorscsatlakozású sorkapcsok segítségével a gyorsabb szerelés mellett a javítási idők és a rekonstrukciók esetében lévő csere idők is csökkennek. A multifunkciós kialakítással a kimeneti áramerősség és teljesítmény csökkentése nélkül szabadon használható a LED szalag vezérlő a színes RGB, a színes és fehér RGBW és változtatható fehér és színes RGB-CCT LED szalagokhoz. A vezérlő támogatja a 12VDC és a 24VDC tápegységeket és LED szalagokat is, így bármely fénytechnikai rendszer esetében tökéletes választás. A kívánt működést egyszerűen a led szalag vezérlő tetején lévő kis nyomógombbal lehet beállítani pár másodperc alatt. Ehhez segítséget nyújt a vezérlőn feltüntetett beállítási segítség is. A Miboxer (MiLight) FUTE3-RF LED szalag vezérlő RF rádiós jelátvitelt támogat amibe beépítésre került a MESH technológia is. A MESH lehetővé teszi, hogy több vezérlő esetén a vezérlők egymást kötött is kommunikáljanak, így növelve a távirányító hatótávolságát.

### A Miboxer (MiLight) FUTE3-RF LED szalag vezérlő előnyei:

- Multifunkciós, univerzális kialakítás, a könnyebb raktározás és felhasználás támogatásáért,
- Beépített gyorscsatlakozású sorkapcsok a gyors szerelés támogatásáért,
- 3in1 (3az1-ben) funkció, ami támogatja az RGB, RGBW és az RGB-CCT LED szalagok csatlakoztatását is,
- A kimeneti terhelhetőség 12A nem csökken a különböző LED szalagok csatlakoztatása esetén sem,
- Kompatibilis a 12VDC és a 24VDC LED tápegységekkel és LED szalagokkal is,
- Könnyen programozható funkciók,
- Többféle tápfeszültség csatlakozási lehetőség,
- Kis és kompakt méret,

### Specifikáció

<b>Általános adatok</b>	
Csatornák száma	5 csatorna
<b>Elektromos adatok</b>	
Névleges feszültség (V)	12-24 VDC
Névleges teljesítmény (W)	12 A
Vezérelhetőség	Igen
Maximális Terhelés (A)	
<b>Fénytechnikai adatok</b>	
Színhőmérséklet (K)	3in1 (RGB-RGBW-Full Color)
<b>Jellemzők</b>	
Szín	Fehér
<b>Átviteli adatok</b>	
Átvitel típusa	Rádió frekvenciás
<b>Környezeti adatok</b>	
IP védelmi szint	IP20

Termék oldal: [https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=9077](https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=9077)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.06.19 15:30

---

**Energia Háza**

1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: [bolt@energiahaza.hu](mailto:bolt@energiahaza.hu)

Telefon: +36 (70) 609 2300

Web: [www.energiahaza.hu](http://www.energiahaza.hu)