

Miboxer 3in1 (RGB/RGBW/RGB-CCT) Univerzális LED szalag vezérlő gyorscsatlakozóval 12-24V 12A



Miboxer 3in1 (RGB/RGBW/RGB-CCT) Univerzális LED szalag vezérlő gyorscsatlakozóval a könnyebb szerelésért, 12-24V LED szalagokhoz alkalmas, 12A terhelhetőségű. A Miboxer FUTE3-RF LED szalag vezérlő támogatja a gyors szerelési technikát, amely optimálisabb szerelési időt tesz lehetővé. A gyorscsatlakozású sorkapcsok segítségével a gyorsabb szerelés mellett a javítási idők és a rekonstrukciók esetében lévő csere idők is csökkennek. A multifunkciós kialakítással a kimeneti áramerősség és teljesítmény csökkentése nélkül szabadon használható a LED szalag vezérlő a színes RGB, a színes és fehér RGBW és változtatható fehér és színes RGB-CCT LED szalagokhoz. A vezérlő támogatja a 12VDC és a 24VDC tápegységeket és LED szalagokat is, így bármely fénytechnikai rendszer esetében tökéletes választás. A kívánt működést egyszerűen a led szalag vezérlő tetején lévő kis nyomógombbal lehet beállítani pár másodperc alatt. Ehhez segítséget nyújt a vezérlőn feltüntetett beállítási segítség is. A Miboxer (MiLight) FUTE3-RF LED szalag vezérlő RF rádiós jelátvitelt támogat amibe beépítésre került a MESH technológia is. A MESH lehetővé teszi, hogy több vezérlő esetén a vezérlők egymást kötött is kommunikáljanak, így növelve a távirányító hatótávolságát.

A Miboxer (MiLight) FUTE3-RF LED szalag vezérlő előnyei:

- Multifunkciós, univerzális kialakítás, a könnyebb raktározás és felhasználás támogatásáért,
- Beépített gyorscsatlakozású sorkapcsok a gyors szerelés támogatásáért,
- 3in1 (3az1-ben) funkció, ami támogatja az RGB, RGBW és az RGB-CCT LED szalagok csatlakoztatását is,
- A kimeneti terhelhetőség 12A nem csökken a különböző LED szalagok csatlakoztatása esetén sem,
- Kompatibilis a 12VDC és a 24VDC LED tápegységekkel és LED szalagokkal is,
- Könnyen programozható funkciók,
- Többféle tápfeszültség csatlakozási lehetőség,
- Kis és kompakt méret,

Specifikáció

Általános adatok	
Csatornák száma	5 csatorna
Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	12-24 VDC
Névleges teljesítmény (W)	12 A
Vezérelhetőség	Igen
Maximális Terhelés (A)	
Fénytechnikai adatok	
Színhőmérséklet (K)	3in1 (RGB-RGBW-Full Color)
Jellemzők	
Szín	Fehér
Átviteli adatok	
Átvitel típusa	Rádió frekvenciás
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	IP20

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=9077

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.06.19 16:41

Energia Háza

1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: bolt@energiahaza.hu

Telefon: +36 (70) 609 2300

Web: www.energiahaza.hu