

## 6 vezetékes 3 pólusú gyorscsatlakozó toldó sodrott vezetékhez 600V 32A 4mm<sup>2</sup>



6 vezetékes 3 pólusú (3-3 vezetékes toldó) gyorscsatlakozó toldó sodrott és tömör vezetékhez, 600V váltakozó feszültséghez 32A terhelhetőségig, 0,75-4mm<sup>2</sup> közötti keresztmetszet csatlakozással. Alkalmas 1 fázisú kábelek toldására, több eres vagy egymástól független több vezeték toldására, illetve kisebb terheléssel járó gyengeáramú rendszerek vezetékének toldására. Felhasználható a LED-es hálózatépítés és dekorációs világításoknál használt vezetékek és kábelek toldására, egyszerű gyors csatlakoztatására.

### Specifikáció

Elektromos adatok	
Csatlakozó vezeték (mm/cm/m)	0.75-4 mm <sup>2</sup>
Csatlakozók száma	2x3
Névleges feszültség (V)	250 VAC
Maximális Terhelés (A)	32 A
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	IP20

Termék oldal: [https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=9405](https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=9405)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.05.05 14:15