

Optonica süllyesztett négyzet CCT LED panel állítható fehér fény 3000K-6000K 6W



Optonica süllyesztett négyzet CCT LED panel állítható fehér fénnel. A LED panel fénye a hátlapon lévő 3 állású DIP kapcsoló segítségével állítható fixen a 3000 Kelvin meleg fehér, 4000 Kelvin nappali természetes fehér és a 6000 Kelvin kissé kékes hideg fehér színhőmérsékletre. Az állítható fehér fényű LED panel előnye, hogy elegendő a későbbiekben eldönteni a szükséges fehér fény színárnyalatát és minőségét ha egyelőre még építkezés, felújítás során nem tudjuk, hogy milyen színeket, bútorzatot fogunk használni, vásárolni. A hidegebb fényekhez a hidegebb falszínek, míg a melegebb színekhez a melegebb fények lesznek előnyösebbek. Egy későbbi falszín vagy bútorzat váltásnál ez a CCT LED panel lehetővé teszi, hogy a fény színét is a változásoknak megfelelően igazíthasd az új állapothoz. A süllyesztést egyszerűen lehet megoldani bármilyen álmennyezeti rendszerben vagy bútorzatban. Az Optonica süllyesztett CCT LED panel úgy van kialakítva, hogy a beépítés a leggyorsabban és legegyszerűbben a legkisebb helyre is beépíthető legyen. Ezért a tápegység integrálva, egybeépítve van a LED panellel, a bekötéshez, elektromos csatlakoztatáshoz csak a két vezetékkel kell összekötni egy gyors vezeték-összekötővel, gyorscsatlakozóval. A süllyesztést akár a spotkereteknél itt is a kétoldalon egymással szemben lévő rugós füllel kell elvégezni. Egy 6 Wattos LED panel elegendő egy lakás kisebb méretű helyiségének, mosdó, vécé, gardrób vagy szekrények, dizájn bútorok és épített polcrendszerek megvilágítására. Egy általános belmagasságú helyen 1-2 m2-es területet képes megvilágítani. A 6 Wattos (W) LED panel a 450 lumen (lm) fényárammal kivált egy régebbi 30 Wattos hagyományos izzót.

Specifikáció

Forma	
Forma	Négyzet
Általános adatok	
Felszerelés módja	Süllyesztett
Élettartam (óra)	25.000 óra
Garancia (év)	2 év
Szabályozhatóság	Nem
Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	230 VAC
Névleges teljesítmény (W)	6 Watt
Kiváltott fényforrás (W)	30 Watt
Fénytechnikai adatok	
Fényáram (lm)	450 lm
Színhőmérséklet (K)	3000-6000K (CCT változtatható)
Fény színe	Állítható fehér
Sugárzási szög (°)	100°
Jellemzők	
Szín	Fehér
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	IP44/IP20

Forma**Általános adatok****Elektromos adatok****Fénytechnikai adatok****Jellemzők****Környezeti adatok****Méretek**

Kivágási méret (mm)	105x105 mm
Szélesség (mm)	115 mm
Hosszúság (mm)	115 mm
Magasság (mm)	32 mm

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=6640

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024.04.29 03:05

Energia Háza
1119. Budapest, Petzvál József utca 44

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu