

## Basic LED panel beépítő keret 1200 X 300 X 55 mm



A Basic LED panel beépítőkeret egy egyszerű és költséghatékony megoldás az 1200 X 300 mm méretű LED panelek felületi mennyezeti szereléséhez. A Basic beépítő keret 55 mm magasságú lapra szerelt megoldás, amely így kis helyigénye miatt könnyen szállítható és raktározható. A lapra szerelt keretet kis csavarok segítségével lehet összeszerelni. A szerelést a földön célszerű elvégezni és javasoljuk, hogy tartsd be az alábbi szerelési lépéseket, hogy a lehető legrövidebb idő alatt felszerelhesd a paneleket és elkészülj a világítással.

Felszerelés menete:

- Szereld össze a padlón, asztalon a Basic 1200 x 300 mm LED panel keretet,
- Helyezd egy sablonra, amit például elkészítheted a LED panel csomagolásából is,
- Jelöld be a furathelyeket,
- Tedd a sablont a felszerelés helyén a padlózatra,
- Egy lézeres jelölővel pontozd be a mennyezeten a furatok helyét,
- Több LED panel vagy soros kiosztás esetén a padlózaton is elkészítheted a felszerelési kiosztást, amit a lézer segítségével feljelölhetsz a mennyezetre,
- A jelölés után fúrógép segítségével fúrj megfelelő például 8 mm átmérőjű lyukat és helyezd be a tiplit,
- Csavarozd fel a keretet átlósan, hogy a legjobb rögzítést érjed el. Az egyik 300 mm-es oldalt még ne csavarozd fel!
- Ellenőrizd a derékszöveget,
- A LED panel tápegységét csatlakoztasd a megfelelő 230V-os kiálláshoz,
- Helyezd be a LED panelt, miközben csatlakoztatod a tápegységhez,
- Szereld fel a maradék 300 mm-es lemezt is.
- Ezzel készen is vagy.

### Specifikáció

Általános adatok	
Felszerelés módja	Csavarozással
Jellemzők	
Anyaga	Alumínium
Szín	Fehér
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	IP20
Méretek	
Szélesség (mm)	300
Hosszúság (mm)	1200
Magasság (mm)	55

**Energia Háza**  
1119. Budapest, Petzvál József utca 44

E-mail: [bolt@energiahaza.hu](mailto:bolt@energiahaza.hu)  
Telefon: +36 (70) 609 2300  
Web: [www.energiahaza.hu](http://www.energiahaza.hu)