

Kanlux Bravo LED panel 600x300 28W 4000K 3360lm UGR19 tartozék tápegységgel



Kanlux Bravo LED panel 600x300 mm lapos kivitel 12 mm magasságú. A LED panel teljesítménye 28W, színhőmérséklete természetes fehér fényű és 4000K, fényárama 3360lm. A Kanlux Bravo 28551 LED panel vibrálás mentes jellemzőjével megfelel az UGR19 előírásnak is. Alapesetben a tápegység nem tartozék, de az Energia Háza csak tápegységgel együtt forgalmazza, így a feltüntetett ár is tartalmazza már a tápegységet, amit a Kanlux 28029 típusával biztosít. A LED panel alkalmas munkahelyek, munkaszoftalok megvilágításához, fele akkor a helyet foglal az álmennyezetben ugyanakkora fényt biztosítva, mint egy 600x600 mm méretű LED panel. A beszereléshez kazettás álmennyezeti rendszer szükséges, de igény esetén a LED panelt lehet [függeszteni](#) vagy kiemelő kerettel szerelni.

Specifikáció

Általános adatok	
Felszerelés módja	Süllyesztett
Élettartam (óra)	30.000 óra
Garancia (év)	2 év
Szabályozhatóság	Nem
Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	230 VAC
Névleges teljesítmény (W)	28 Watt
Energiaosztály (A-G)	E (A+)
Fénytechnikai adatok	
Káprázási Tényező (UGR)	UGR19
Szín visszaadás (CRI)	Ra80
Fényáram (lm)	3360 lm
Színhőmérséklet (K)	4000K (Természetes Fehér)
Fény színe	Természetes fehér
Sugárzási szög (°)	120°
Jellemzők	
Anyaga	Alumínium
Búra anyaga	PMMA+PS
Szín	Fehér
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	IP20
Méretek	

Általános adatok**Elektromos adatok****Fénytechnikai adatok****Jellemzők****Környezeti adatok****Méretek**

Szélesség (mm)	295 mm
Hosszúság (mm)	595 mm
Magasság (mm)	11 mm

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=6774

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024.05.03 02:35

Energia Háza

1119. Budapest, Petzvál József utca 44

E-mail: bolt@energiahaza.hu

Telefon: +36 (70) 609 2300

Web: www.energiahaza.hu