

Miboxer 5 csatornás RGB-CCT DMX512-RDM LED szalag vezérlő 20A



Miboxer 5 csatornás RGB-CCT DMX512 és RDM protokollú LED szalag vezérlő 20A terhelhetőséggel. A vezérlő használható bármilyen típusú 12-24V egyenfeszültséggel működő LED szalaghoz. Minden kimenet 1 darab címet foglal így RGB-CCT használata esetében 5 címet fog foglalni az eszköz a programozásnál. A DMX vezérlők ideálisak olyan nagyobb méretű rendszerek esetében, ahol a vezérléseket címezni kell és stabil vezetékes adatvonalon kapcsolaton keresztül kell egyszerre meghajtani. A címzett adatvonalon az azonos címeken lévő kimenetek fognak egyszerre működni, de egyetlen adatvonalon eltérő címeket is lehet használni. Ezzel biztosítható, hogy egyetlen vezeték kiépítése mellett rugalmasabb rendszer valósuljon meg. A DMX általában a zenei pultokban ismert, ahol a zenei ritmusok és előre programozott ütemezések, hanghatásoknak megfelelően ad világítási vezérlést a fényeknek. A Miboxer számos DMX és RDM rendszerrel rendelkezik, ami lehetővé teszi a szórakozóhelyeken a kedvezőbb költségek mellett a hangulati fények kialakítását. Ideális továbbá irodaépületek és bemutatóterem fényeinek kialakítása esetén, ahol a termékekhez, hangulatokhoz komfortosabb fénytechnika alakítható ki.

Specifikáció

Általános adatok	
Csatornák száma	5
Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	12-24 VDC
Névleges teljesítmény (W)	240/480 Watt
Terhelhetőség (A)	20
Fénytechnikai adatok	
Színhőmérséklet (K)	RGB+CCT (Full Color)
Jellemzők	
Szín	Fehér
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	IP20

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=7158

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024.06.14 01:46