

Prémium LED panel 20W 180lm/W 3600lm 4000K UGR19 90° 60x60cm BackLit - HUGO LED



Prémium LED panel 20W teljesítménnyel a piacon beszerezhető legjobb fényáram/fogyasztással 180lm/W 3600lm 4000K természetes fehér fénnel UGR19 vibrálás mentes diffúzorral 90° fényszórással 60x60cm méretben BackLit kivitellel - HUGO LED raszteres álmennyezetbe építhető vagy kiemelő kerettel oldalfalra, mennyezetre szerelhető, 20W teljesítményű rendkívül magas hatékonyságú világítótest 4000K természetes fehér fénnel, 180lm/W hatékonysággal, 3600lm fényárammal, Backlit felépítésű kivitelben. A HUGO LED panelek teljes mértékben a legújabb és legmodernebb technológiát képviselik, kihasználják a legmagasabb fényleadási lehetőségeket, amely kiválóan alkalmas a legjobb energiahatékonyság elérésére az üzleti, irodai fővilágítások terén. A backlit felépítéssel rendelkező kialakítás sokkal jobb megvilágítást és jobb fényleadást tesz lehetővé mint az oldalsó kialakítással rendelkező lámpatestek, mivel a diffúzor a fény közvetlenül éri és halad át rajta. A jó minőségű és erős fém ház kiváló hőelvezetési megoldást is biztosít, amely hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Az UGR19 szabványnak megfelel, a fényt nem vibráltatja, azaz a fény teljesen egyenletesen mérhető, nem fárasztja a szemet. Az UGR19 LED panel javasolt olyan munkahelyekre, ahol számítógépes munka vagy nagy részletgazdaságú emberi erőforrással végzett munkakörülmények vannak, illetve iskolák, óvodák, irodai munkahelyek. A LED chipre elhelyezett lencsék segítik a jobb fényeloszlást, ez által sokkal egyenletesebb és homogénebb fényt biztosít. A lámpa szerelhető süllyesztéssel raszteres és nem bontható álmennyezeti rendszerekbe is, belógatással és felületre kiemelő kerettel.

Felhasználási területek:

- Irodaépületek,
- Üzletek és szupermarketek,
- Iskolák,
- Közösségi épületek,
- Hotelek,
- Közösségi épületek,
- Laboratóriumok,

Specifikáció

Forma	
Forma	Négyzet
Általános adatok	
Élettartam (óra)	50.000 óra
Szabályozhatóság	Opcionális
Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	230 VAC
Névleges teljesítmény (W)	20 Watt
Fénytechnikai adatok	
Káprázási Tényező (UGR)	UGR19
Szín visszaadás (CRI)	Ra90
Fényáram (lm)	3600 lm

Forma

Általános adatok

Elektromos adatok

Fénytechnikai adatok

Színhőmérséklet (K)	4000K (Természetes Fehér)
Fény színe	Természetes Fehér
Sugárzási szög (°)	120°
Jellemzők	
Anyaga	Alumínium
Búra anyaga	PMMA+PS
Szín	Fehér
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	IP40
Méretek	
Szélesség (mm)	595 mm
Hosszúság (mm)	595 mm
Magasság (mm)	32 mm

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=8305

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024.05.12 11:00