

Univerzális csepptálca fűtő kábel beépített termosztáttal 3m kábelrel



- Teljesítmény 15 W/m és 20 W/m
- Tápfeszültség 230 V
- Fűtőkábel átmérője Ø 6,1 mm
- Szilikon szigetelés
- Hideghüvely hossza 1 m
- Tápkábel hossza 1,2 m
- A fűtőkábel bekapcsolási hőmérséklete +3°C
- Fűtőkábel leállási hőmérséklete +12°C
- PVC tápkábel
- Szigetelési osztály: II
- Beltéri / házon belüli használatra

Univerzális csepptálca fűtő kábel beépített termosztáttal 3m kábelrel. Kültéri egységek csepptálca fűtéséhez használható termosztátos kiegészítő. A kiegészítő gondoskodik a csepptálca jégmentesítéséről, így a csepptalcában lévő kondenz víz nem tud lefagyni, ami által biztosítja az üzemszerű működést és a károk elkerülését. A kiegészítő rejtve építendő be a kültéri egységekbe, a csatlakozásokat víz nem érheti. A szereléshez szükség esetén kérje szakember segítségét!

Specifikáció

Méretek	
Hosszúság (mm)	3000

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=9148

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024.05.16 21:07

Energia Háza
1119. Budapest, Petzvál József utca 44

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu